

CINTA ANTIDESLIZANTE DE PASO TRANSPARENT

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|--|
| DIMENSIONES: | 50 mm x 5 m 50 mm x 20 mm |
| FORMATO | Rollos |
| TIPO DE GRANO | Óxido de aluminio marrón. |
| TAMAÑO DE GRANO: | Grano 60 granulometría CAMI |
| RESPALDO: | Tejido impermeable y adhesivo |
| COLOR: | Transparente |
| OPERACIÓN: | Trabajo manual |
| APLICACIÓN: | Escaleras, rampas, halls, corredores y demás superficies lisas |
| UNIDAD DE EMPAQUE: | 1 unidad |



BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------|---|
| BENEFICIOS: | Aplicación simple y rápida. Resistente a la humedad. Se puede aplicar en áreas externas e internas. Se evita desperdicios porque se corta solo la medida que se va a utilizar. En caso de aplicaciones externas, se recomienda la utilización de un adhesivo para bordes (Silicona estructural). |
| NORMAS: | Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta. |
| ALMACENAMIENTO: | Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 29° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad. Almacene en su embalaje original |