

## DISCO DE CORTE BDA 630



### ESPECIFICACIONES

<b>DIMENSIONES (DxH):</b>	115x6.4x22.2 // 180x6.4x22.2 // 230x6.4x22.2 (mm) 4,5x1/4x7/8 // 7x1/4x7/8 // 9x1/4x7/8 (pulgadas)
<b>FORMATO:</b>	Disco tipo 42 (concavo),
<b>TIPO DE GRANO</b>	Oxido de aluminio
<b>TAMAÑO DE GRANO:</b>	Grano 24 (CAMI)
<b>TIPO DE LIGA:</b>	Resina organica
<b>ESTRUCTURA:</b>	N/A
<b>RESPALDO:</b>	N/A
<b>DUREZA:</b>	Q
<b>OPERACIÓN:</b>	Aceros y aceros inoxidables
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Esmeril angular portátil
<b>VELOCIDAD:</b>	13,000 rpm máximas (4 1/2") // 8,500 rpm máximas (7") // 6,500 rpm (9")
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	10 unidades



### BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

<b>BENEFICIOS:</b>	Diseñada para operaciones de desbaste. 3 Mallas tejidas en fibra de vidrio. Excelente relación costo beneficio.
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 29° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad.

