

DISCO DE CORTE BDA 680



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (DxH):	115x6.4x22.2 // 180x6.4x22.2 // 230x6.4x22.2 (mm) 4,5x1/4x7/8 // 7x1/4x7/8 // 9x1/4x7/8 (pulgadas)
FORMATO:	Disco tipo 42 (concavo),
TIPO DE GRANO	Zirconio
TAMAÑO DE GRANO:	Grano 24 (CAMI)
TIPO DE LIGA:	Resina organica
ESTRUCTURA:	N/A
RESPALDO:	N/A
DUREZA:	T
OPERACIÓN:	Materiales Ferrosos
TIPO DE MÁQUINA:	Esmeril angular portátil
VELOCIDAD:	13,000 rpm máximas (4 1/2") // 8,500 rpm máximas (7") // 6,500 rpm (9")
UNIDAD DE EMPAQUE:	10 unidades



BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

BENEFICIOS:	Diseñada para operaciones de desbaste. 3 Mallas tejidas en fibra de vidrio. Excelente relación costo beneficio.
NORMAS:	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
ALMACENAMIENTO:	Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 29° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad.