

NORTON

SAINT-GOBAIN

FICHA TÉCNICA

DISCO ABRASIVO DE DESBASTE BDA 640

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (DxExH):	4 ½" x 1 ¼ x 7/8" (114,3mm x 6,4mm x 22,22mm)
FORMATO	Centro deprimido. Tipo 27.
TIPO DE GRANO	Óxido de aluminio
TAMAÑO DE GRANO:	Grano 24 (CAMI)
DUREZA:	S
TIPO DE LIGA:	Resina orgánica
REFUERZO:	Tres mallas tejidas en fibra de vidrio, superior e inferior.
OPERACIÓN:	Desbaste a 30°
APLICACIÓN:	Metales, aceros inoxidable, industria metalmecánica, automotriz y construcción
TIPO DE MÁQUINA:	Pulidora angular portátil
VELOCIDAD:	13000 RPM máximas.
BRIDAS:	Se recomienda el uso de bridas planas.
UNIDAD DE EMPAQUE:	10 unidades



BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS:	Rápida remoción. Excelente relación costo/beneficio.
NORMAS:	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
ALMACENAMIENTO:	Almacene en su embalaje original.