

**LIJA DE TELA FLEXIBLE - R243****ESPECIFICACIONES**

<b>DIMENSIONES:</b>	Jumbo hasta 1400 mm de ancho
<b>FORMATO:</b>	Banda y rollos
<b>TIPO DE GRANO</b>	Oxido de aluminio marrón
<b>TAMAÑO DE GRANO:</b>	Granos del 60 al 400 (FEPA)
<b>TIPO DE LIGA:</b>	Resina/Resina
<b>ESTRUCTURA:</b>	Cerrada
<b>RESPALDO:</b>	Poliéster/algodón J-Flexible
<b>OPERACIÓN:</b>	Desbaste y acabado
<b>APLICACIÓN:</b>	Propósito general: Metalmecánica y madera.
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Para el uso manual, en bandas y máquinas lijadoras.
<b>VELOCIDAD:</b>	Recomendación para el trabajo con banda 20 a 25m/sg.

**BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS**

<b>BENEFICIOS:</b>	Óptima adaptabilidad en cualquier superficie. Para contornos, ranuras, figuras y formas especiales. Alto desempeño desbaste y acabados. Larga vida útil.
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 27° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad. Almacenar en área cubierta, seca y ventilada. Proteger el embalaje contra daños físicos.