

**MASCARILLA DESCARTABLE**  
**PFF2**  
**CARBON ACTIVO SIN VÁLVULA**

## ***CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN***

### **CARACTERÍSTICAS**

Protege las vías respiratorias contra polvo, nieblas tóxicas, humos y olores de vapores orgánicos en la concentración por debajo del nivel de acción (mitad del límite de exposición). polvo mineral como sílice, cemento, amianto, carbón mineral, fibra de vidrio, hierro, aluminio, plomo, cobre, zinc, manganeso y otros metales, nieblas acuosas de inorgánicos en baja concentración, nieblas de ácido sulfúrico y soda cáustica.



### **COMPOSICIÓN**

CLASE PFF1, color externo azul, modelo plegable con soldadura por ultrasonido en todo su perímetro, tamaño único, confeccionado con filtro de manta sintética.

## ***RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN***

### **MODO DE USO**

Se debe colocar de forma que los dos elásticos queden fijados correctamente y sin pliegues, uno fijado en la parte superior de la cabeza y otro en la parte inferior, a la altura del cuello, sin apretar las orejas. El respirador debe encajar perfectamente en la cara del trabajador, no permitiendo que haya abertura para la entrada de partículas, nieblas o vapores.

### **ALMACENAMIENTO**

Almacene la mascarilla en el embalaje original y sellado, en un lugar protegido de agentes físicos y químicos tales como: vibración, choque, luz, calor, frío extremo, agentes químicos agresivos, hasta la fecha de caducidad.

NCM 6307.90.10