

**TAPON T18R**  
**ZIRCONADO****ESPECIFICACIONES**

<b>DIMENSIONES (DxH):</b>	76.2x38.1x15.875 (milímetros) 3x1.5x5/8 (pulgadas)
<b>FORMATO:</b>	TAPON T18R
<b>TIPO DE GRANO</b>	OXIDO DE ZIRCONIO 4NZ
<b>TAMAÑO DE GRANO:</b>	P14
<b>TIPO DE LIGA:</b>	Resinoide
<b>ESTRUCTURA:</b>	MEDIA
<b>RESPALDO:</b>	N/A
<b>DUREZA:</b>	“R”
<b>OPERACIÓN:</b>	Desbaste pesado de aceros duros
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Esmeril recto
<b>VELOCIDAD:</b>	12,030 RPM
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	24 unidad

**BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS**

<b>BENEFICIOS:</b>	Tapon abrasivo, de óxido de zirconio, ideal para el desbaste pesado en aceros especiales, con estructura media para evitar el tapamiento de la herramienta, dando una refrigeración a la pieza trabajada
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 29° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad.

