

## RAPID STRIP CARBUTO DE SILICIO

### ESPECIFICACIONES

**DIMENSIONES (DxH):** 115x22.2 // 150x12.7 // 180x22.2 (mm)  
4½x7/8 // 6x½ // 7 x 7/8 (pulgadas)

**FORMATO:** Tipo 27 (plano)

**TIPO DE GRANO:** Carburo de silicio

**TAMAÑO DE GRANO:** Extra grueso

**TIPO DE LIGA:** Resina organica

**ESTRUCTURA:** Abierto – Blando

**RESPALDO:** Fibra de vidrio

**DUREZA:** N/A

**OPERACIÓN:** Limpieza mecánica de superficies en acero, latonería

**TIPO DE MÁQUINA:** Esmeril angular portátil

**VELOCIDAD:** 13 000 rpm máximas (4 ½") // 8 500 rpm máximas (7")

**UNIDAD DE EMPAQUE:** Por 10 unidades



### BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

**BENEFICIOS:** Diseñada para operaciones de limpieza. Respaldo resina el cual le da la resistencia necesaria para los procesos de lijado en maquinas lijadoras. Excelente relación costo beneficio.

**NORMAS:** Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

**ALMACENAMIENTO:** Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 29° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad.